



NEW HOLLAND CR

CR9080



MODELO		CR9080	CR9080
Motor		Elevador de grãos	
Marca	New Holland Iveco Cursor 13	Elevador de grãos de alta capacidade com correntes HD	Standard
Potência Nominal (ISOTR14396)	489 cv (360 kW)	Tanque graneleiro	
Potência Máxima	531 cv (390 kW)	Capacidade	12.330 t
Tipo de Regulador	Eletrônico	Sem-fim rebatível de enchimento central	Standard
Regime Nominal	2.100 rpm	Sem-fim de descarga	
Elevador de Palha		Velocidade de descarga	113 t/s
Número de correntes	3	Tanque de combustível	
Detector de pedras avançado	Standard	Capacidade	1.000 t
Sistema inversor do alimentador	Hidráulico	Transmissão	
Rotores Longitudinais		Tipo	Hidrostática
Diâmetro	559 mm	Caixa de câmbio	4 marchas
Comprimento	2.638 mm	Pneus	
Comprimento da seção do sem-fim	390 mm	Rodas de tração	520/85 R42
Comprimento da seção de debulha	739 mm	Rodas de direção	600/85 R28
Comprimento da seção de separação	1.090 mm	Dimensões	
Comprimento da seção de descarga	419 mm	Altura máxima em posição de transporte	3,92 m
Contrabatedores Côncavos		Largura máxima (sem plataforma)	3,70 m
Ângulo de envolvimento	84°	Comprimento máximo com tubo de descarga	9,97 m
Ângulo de envolvimento com extensão	123°	Peso	
Ajuste	Elétrico	Versão Standard sem plataforma	16.500 kg
Indicação	Monitor IntelliView™ III	Cabine	
Côncavos de separação		Banco com suspensão pneumática	Standard
Grelhas de separação por rotor	3	Banco para passageiro	Standard
Ângulo de envolvimento	148°	Climatização	Standard
Batedor		Controle automático da temperatura	Standard
Largura	1.560 mm	Calefação	Standard
Diâmetro	400 mm	Controle remoto para todas as funções	Standard
Ângulo de envolvimento do côncavo do batedor	54°	Monitor IntelliView™ III com posição regulável	Standard
Área total de debulha e separação	3,06 m²	Monitor de produtividade	Standard
Limpeza		Plataforma New Generation	
Sistema de limpeza autonivelante	Standard	Largura	35 pés
Sistema de pré-limpeza	Standard	Acionamento do molinete	Hidráulico
Ajuste de limpeza com controle remoto	Standard	Sistema de segurança	Embreagem de segurança
Gaveta de limpeza de duplo efeito	Standard	Acionamento da caixa de navalhas	Duplo
Área total de peneira	6,5 m²	Velocidade de corte	1.150 cortes/min
Ventilador de Limpeza		Sistema de flutuação conjugado (altura e flutuação lateral)	Standard
Número de pás	6	Sincronismo da velocidade com a rotação do molinete	Standard
Faixa de velocidade	350 a 1.100 rpm	Ajuste de inclinação da plataforma	Standard
Ventilador de saída dupla com tomada de ar adicional na parte superior	Standard	Dedos retráteis em toda a extensão do sem-fim	Standard
Ajuste hidráulico da velocidade a partir da cabine	Standard	Plataforma Draper	
Sistema de retorno		Largura	35 e 40 pés
Sistema Roto-tresher	Duplo		
Indicador de retorno no monitor IntelliView™ III	Standard		



No seu concessionário:



www.newholland.com.br

New Holland Brasil

Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

08/2010 – Impresso no Brasil



Serviço de atendimento ao cliente New Holland.
24 horas por dia,
7 dias por semana.

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.